

Steamon Tip Type	Kapasite		BOYUTLAR Dimensions (mm)			Su Hacmi	Baca	Buhar Çıkışı	Karşı Basınç	Kaide Ölçüsü					
	Capacity		Genişlik	Uzunluk	Yükseklik						Water Volume	Bağlantısı	Steam	Gas Side	Base frame
	Kcal/h	kW													
JBU 100	60,000	70	1100	1350	1600	70	165	DN 25	1 mbar	900 x 1100					
JBU 150	90,000	105	1200	1550	1650	90	200	DN 25	1 mbar	1000 x 1250					
JBU 200	120,000	140	1200	1700	1650	120	250	DN 25	1 mbar	1000 x 1500					
JBU 300	180,000	210	1350	1750	1700	150	250	DN 32	1.5 mbar	1150 x 1550					
JBU 400	240,000	280	1500	2050	1700	200	250	DN 40	1.5 mbar	1150 x 2000					
JBU 500	300,000	349	1500	2180	1850	300	300	DN 40	1.5 mbar	1150 x 2000					
JBU 600	360,000	419	1550	2180	2000	350	350	DN 50	1.75 mbar	1250 x 2000					
JBU 750	450,000	523	1550	2270	2100	400	350	DN 50	1.75 mbar	1350 x 2100					
JBU 1000	600,000	698	1600	2380	2250	550	350	DN 65	1.8 mbar	1500 x 2150					
JBU 1250	750,000	872	1700	2850	2250	700	400	DN 65	2 mbar	1500 x 2650					
JBU 1500	900,000	1,046	1800	3000	2400	850	450	DN 80	2.5 mbar	1600 x 2800					
JBU 1750	1,050,000	1,221	1900	3200	2500	1000	450	DN 80	3 mbar	1650 x 2950					
JBU 2000	1,200,000	1,395	1900	3400	2600	1200	500	DN 80	3 mbar	1650 x 3150					
JBU 2500	1,500,000	1,744	1900	3600	2750	1400	500	DN 100	3.2 mbar	1650 x 3350					
JBU 3000	1,800,000	2,093	2300	3850	3000	1600	550	DN 100	3.5 mbar	2100 x 3750					

Müşterilerimizin memnuniyeti ve ürün kalitesini arttırmak için sürekli çalışmaktayız. Bu sebeple verilen tüm teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

We have been continuously working on creasing our clients satisfaction and our product range and capacity.

For this reason all technical specialities can be changed without notice.

Brülör ve emniyet ventillerinin ölçüleri dahil değildir.

Dimensions of burner and safety valves are not included.